

Roweig PSF: 1311 D-08364 Glauchau

Nikolaus-Otto-Straße 8, D-08371 Glauchau
Tel.: (03763) 77974-0, FAX: (03763) 77974-19
Web: www.Roweig.de E-Mail: Roweig@t-online.de

Universal-Außenrundscheifmaschine SU 125/S x 200 / 400



Maschinendaten:

Schleiflänge	200 oder 400 mm
Umlaufdurchmesser	125 mm
Spitzenhöhe über Tisch	85 mm
Masse zw. den Spitzen	15 Kg
Masse bei Futterarbeiten	12 kg

Werkstückspindelstock mit Drehteil zum Schwenken des Spindelstockes
gegen den Schleifkörper 90 Grad

Werkstückumdrehungen stufenlos 200 - 1000 U/min

Reitstock	mit Abrichteinrichtung schwenkbar
Tischweg	beim Längsschleifen, max 275 mm
Tischgeschwindigkeit	beim Längsschleifen, 0,05 - 6 m/min Stillstand an den Umkehrpunkten 0 - 5 sek.
Tischschwenkbarkeit	gegen den Schleifkörper 4° vom Schleifkörper weg 11°
Schleifspindelstock	Zustellweg max. 55 mm zusätzliche Verstellung 85 mm Schnellverstellung, hydraulisch 32 mm Schwenkbereich +/- 45 °
Schleifkörper	Durchmesser 315 mm, Breite 32 mm Bohrung 127 mm, Umfangsgeschwindigkeit 35 m/s

Elektr. Ausrüstung: Siemens Schaltgeräte

Betriebsspannung	400 V AC
Frequenz	50 Hz
Gesamtanschlusswert ca.	5 KW

Platzbedarf/Gewicht:

Länge	ca. 2100 / 2500 mm
Breite	ca. 1500 mm
Höhe	ca. 1450 mm
Nettomasse	ca. 2500 / 3000 Kg

